



## СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ АКВАРИУМА

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: **AD-120C/150/190**



Благодарим Вас за приобретение светильника SunSun. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

### ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник SunLED Fresh - Cubic 20 предназначен для использования в аквариумах (травниках) кубической формы объемом от 15 до 35л.

В качестве источников света используются современные эффективные светодиоды мировых лидеров светодиодостроения SUPER BRIGHT SMD LED.

Подвижный кронштейн световой панели легко откидывается на 90 градусов для обслуживания аквариума – для модели SS-AD-120C/ 190



Верхняя панель из специального материала обеспечивает лёгкое отведение выделяющегося тепла.

### ВНИМАНИЕ

1. Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях, только в соответствии с его предназначением.
2. Не подключайте напряжение, отличное от указанного в инструкции.

3. Светильник **НЕЛЬЗЯ** погружать в воду. Светильник, погруженный в воду, автоматически лишается гарантии.
4. Не допускайте размещение непосредственно под светильником установки распылителей и выходных отверстий от насосов и помп! (в этом случае возможно покрытие изделия водяными отложениями и, как следствие, преждевременный выход из строя), т.к. у светильника отсутствует защита от попадания влаги.
5. Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать данное устройство и используйте только рекомендованные детали для замены.
6. Если устройство выходит из строя, полностью изолируйте его от вашего аквариума и обратитесь к поставщику.
7. Нельзя использовать поврежденное устройство или устройство с поврежденным электропроводом.
8. Перед включением светильника следует убедиться, что он прочно установлен на боковых стенках аквариума.
9. Если долгое время не используется, отсоедините вилку и храните в прохладном и сухом месте.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный светильник
2. Крепления на стенки аквариума
3. Пластиковые винты
4. Адаптер для USB (модель AD-150)

## УСТАНОВКА И РАБОТА

1. Освободите светильник от защитной пленки.
2. Установите пластиковые крепления на стенки аквариума, закрепите пластиковыми винтами
3. Убедившись в надежной установке светильника на стенках аквариума, подключите штекер блока питания к розетке электросети.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство не требует специального ухода. В случае необходимости следует очистить корпус светильника от наседающего налета при помощи мягкой тряпочки или губки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Мощность	Диоды	Объем аквариума	Максим.толщина стекла	Светильник цветовая температура
AD-120C	3 Вт	6-белых, 3-синих	10-30 л	6 мм	10000-12000K
AD-150	5 Вт	10-белых, 1-синий	5-30 л	5 мм	10000K
AD-190	4,5 Вт	8-белых, 4-синих	10-40 л	6 мм	10000-12000K

Гарантийный срок эксплуатации составляет 6 месяцев от даты продажи