



серия HW-400

ВНЕШНИЕ КАНИСТРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ



Бесшумный фильтр – гарантия тишины!



UV - 9W

УФ-стерилизация – очистка от бактерий и водорослей (только в моделях 402B, 403B, 404B). Лампа UV-9W G23 2-pin, 165мм.



Ротор с прочной керамической осью



Система из 3 или 4 корзин для фильтрующих материалов позволяет комбинировать любые субстраты (приобретаются отдельно):



РАЗВИТИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИНЕЙКИ ВНЕШНИХ ФИЛЬТРОВ SUNSUN HW-300

По сравнению с серией HW-300, в HW-400 ДОБАВЛЕНО:

✓ Магнитная система защиты глаз от ультрафиолетового излучения – при вскрытии фильтра УФ-лампа автоматически блокируется от случайного включения



Для работы УФ-лампы необходимо совместить метки!

магнитный датчик



✓ Удобная интегрированная ручка для переноски

✓ Выключатель УФ-лампы расположен удобнее – сбоку, под лючком, с защитой от влаги, мокрых рук и случайного нажатия



✓ Усовершенствованный, более удобный ручной насос системы быстрого старта



✓ Более надёжное крепление кожуха УФ-стерилизатора – на винтах вместо пластиковой защёлки



✓ Расположенный отдельно, крупный хорошо видимый индикатор работающего УФ-стерилизатора



HW-402, HW-403, HW-404

Усовершенствованные бесшумные, мощные, эффективные, удобные и безопасные внешние фильтры для морских и пресноводных аквариумов

Модель	Производительность, л/час	Потребляемая мощность, Вт	Наличие УФ-стерилизатора	Высота подъёма, м	Длина шлангов, м	Диаметр шлангов, мм (внутр / наруж)	Число корзин	Объём канистры, л	Длина кабеля, м	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Рекомендуемый объём аквариума, л
HW-402A	1000	18	Нет	1,4	2 x 1,8	16 / 20	3	≈ 8	1,5	3,5	232 x 232 x 395	150 – 350
HW-402B	1000	18	Есть, 9 Вт	1,4	2 x 1,8	16 / 20	3	≈ 8	1,5	3,5	232 x 232 x 395	150 – 350
HW-403A	1400	35	Нет	2,0	2 x 1,8	16 / 20	4	≈ 12	1,8	4,5	258 x 258 x 430	250 – 500
HW-403B	1400	35	Есть, 9 Вт	2,0	2 x 1,8	16 / 20	4	≈ 12	1,8	5,0	258 x 258 x 430	250 – 500
HW-404A	2000	55	Нет	2,5	2 x 1,8	20 / 25	4	≈ 16	1,8	5,5	290 x 290 x 485	400 – 700
HW-404B	2000	55	Есть, 9 Вт	2,5	2 x 1,8	20 / 25	4	≈ 16	1,8	6,0	290 x 290 x 485	400 – 700

Регулируемый скиммер на заборной линии – оригинальное решение для борьбы с плёнкой на поверхности воды

